

ARMALEX® AF

Anyaga:	Szintetikus gumi alapú műanyaghab (elasztomer).
Alkalmazás:	Csővezeték, ívek, szelepek, fittingek, tartályok, illetve hasonló -kerekedelmi és ipari- hűtés és klímatechnika szigetelése. Kondenzáció kialakulásának megakadályozása, energiamegtakarítás, testhangátlás.
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ A $\leq 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $\leq 32\text{mm}$ vtg lapok esetében. $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ A $> 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $> 32\text{mm}$ vtg lapok esetében.
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$ A $\leq 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $\leq 32\text{mm}$ vtg lapok esetében. $\mu \geq 7.000$ A $> 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $> 32\text{mm}$ vtg lapok esetében.
Tűztechnikai besorolás:	Csőhéjak B-s3, d0
Minimális kiszérés:	2 méter

Csőátmérő				Típus (növekvő falvastagság tartomány)											
Rézcső külső Ø (mm)	Coll	Acélső külső Ø (mm)	DN	AF-1 (7,0-10,0mm)				AF-2 (9,5-16,0mm)				AF-3 (12,5-19,0mm)			
				Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)
6		6		AF-1-006	7	360	800 Ft	AF-2-006	9.5	288	1 067 Ft				
8		8		AF-1-008	7	310	823 Ft	AF-2-008	10	240	1 128 Ft				
10	1/8"	10.2	6	AF-1-010	7.5	300	864 Ft	AF-2-010	11	170	1 217 Ft	AF-3-010	12.5	156	1 879 Ft
12		12		AF-1-012	7.5	234	919 Ft	AF-2-012	11	168	1 299 Ft	AF-3-012	13	144	1 983 Ft
15	1/4"	13.5	8	AF-1-015	8	192	960 Ft	AF-2-015	11.5	130	1 455 Ft	AF-3-015	14	108	2 362 Ft
18	3/8"	17.2	10	AF-1-018	8	140	1 024 Ft	AF-2-018	11.5	120	1 583 Ft	AF-3-018	14	96	2 461 Ft
22	1/2"	21.3	15	AF-1-022	8.5	132	1 139 Ft	AF-2-022	12	100	1 723 Ft	AF-3-022	14.5	84	2 774 Ft
25		25		AF-1-025	8.5	108	1 217 Ft	AF-2-025	12.5	88	1 777 Ft				
28	3/4"	26.9	20	AF-1-028	8.5	100	1 284 Ft	AF-2-028	12.5	84	1 862 Ft	AF-3-028	15.5	64	3 265 Ft
		30		AF-1-030	9	96	1 348 Ft	AF-2-030	12.5	72	2 036 Ft				
35	1"	33.7	25	AF-1-035	9	76	1 436 Ft	AF-2-035	13	62	2 255 Ft	AF-3-035	16	46	3 816 Ft
42	1 1/4"	42.4	32	AF-1-042	9	60	1 644 Ft	AF-2-042	13.5	48	2 522 Ft	AF-3-042	16.5	40	4 297 Ft
		44.5		AF-1-045	9	56	1 789 Ft								
		48.3		AF-1-048	9	50	1 908 Ft	AF-2-048	13.5	44	3 038 Ft	AF-3-048	16.5	32	5 224 Ft
54		54		AF-1-054	9	48	2 235 Ft	AF-2-054	13.5	36	3 650 Ft	AF-3-054	17	28	5 972 Ft
		57		AF-1-057	9	40	2 487 Ft	AF-2-057	14	34	3 888 Ft				
	2"	60.3	50	AF-1-060	9	36	2 787 Ft	AF-2-060	14	32	4 007 Ft	AF-3-060	17	24	6 660 Ft
64		63.5		AF-1-064	9.5	32	3 100 Ft	AF-2-064	14	30	4 158 Ft	AF-3-064	17	20	7 054 Ft
70		70		AF-1-070	9.5	32	3 401 Ft	AF-2-070	14	28	4 703 Ft	AF-3-070	17.5	18	7 619 Ft
76.1	2 1/2"	76.1	65	AF-1-076	9.5	28	3 720 Ft	AF-2-076	14	28	5 039 Ft	AF-3-076	17.5	16	8 231 Ft
80				AF-1-080	9.5	24	4 088 Ft	AF-2-080	14.5	24	5 532 Ft				
88.9	3"	88.9	80	AF-1-089	9.5	22	4 500 Ft	AF-2-089	14.5	22	6 010 Ft	AF-3-089	18	16	9 254 Ft
	3 1/2"	101.6		AF-1-102	9.5	16	6 234 Ft	AF-2-102	14.5	18	7 892 Ft				
108				AF-1-108	9.5	16	6 805 Ft	AF-2-108	14.5	18	8 590 Ft	AF-3-108	18	12	12 873 Ft
	4"	114.3	100	AF-1-114	9.5	16	7 289 Ft	AF-2-114	15	16	9 414 Ft	AF-3-114	18.5	12	13 685 Ft
		125		AF-1-125	9.5	12	9 588 Ft	AF-2-125	15	12	12 632 Ft	AF-3-125	18.5	12	15 589 Ft
133								AF-2-133	15.5	12	12 142 Ft	AF-3-133	18.5	8	16 204 Ft
	5"	139.7	125	AF-1-140	10	12	10 632 Ft	AF-2-140	15.5	8	12 511 Ft	AF-3-140	19	8	17 051 Ft
159				AF-1-160	10	8	11 791 Ft	AF-2-160	16	8	14 635 Ft	AF-3-160	19	6	19 632 Ft
Toleranciák				± 1,0 mm				± 1,0 mm				± 1,5 mm			

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!

ARMALEX® AF

Anyaga:	Szintetikus gumi alapú műanyaghab (elasztomer).
Alkalmazás:	Csővezetékek, ívek, szelepek, fittingek, tartályok, illetve hasonló -kerekedelmi és ipari- hűtés és klímatechnika szigetelése. Kondenzáció kialakulásának megakadályozása, energiamegtakarítás, testhangátlás.
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ A $\leq 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $\leq 32\text{mm}$ vtg lapok esetében. $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ A $> 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $> 32\text{mm}$ vtg lapok esetében.
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$ A $\leq 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $\leq 32\text{mm}$ vtg lapok esetében. $\mu \geq 7.000$ A $> 25\text{mm}$ vtg csőhéjak + $> 32\text{mm}$ vtg lapok esetében.
Tűztechnikai besorolás:	Csőhéjak B-s3, d0
Minimális kiserelés:	2 méter

Csőátmérő				Típus (növekvő falvastagság tartomány)											
Rézcső		Acélcső		AF-4 (15,5-25,0mm)				AF-5 (25,0-32,0mm)				AF-6 (32,0-45,0mm)			
külső Ø (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	1/8"	10.2	6	AF-4-010	15.5	110	2 120 Ft								
12		12		AF-4-012	16	100	2 235 Ft					AF-6-012	32	36	5 042 Ft
15	1/4"	13.5	8	AF-4-015	17	88	2 693 Ft					AF-6-015	32	32	5 253 Ft
18	3/8"	17.2	10	AF-4-018	17.5	70	2 778 Ft	AF-5-018	25	42	4 088 Ft	AF-6-018	32	32	5 590 Ft
22	1/2"	21.3	15	AF-4-022	18	60	3 160 Ft	AF-5-022	25	36	4 328 Ft	AF-6-022	33.5	28	5 938 Ft
25		25		AF-4-025	18.5	56	3 705 Ft								
28	3/4"	26.9	20	AF-4-028	19	48	3 778 Ft	AF-5-028	25	36	5 068 Ft	AF-6-028	35	24	6 570 Ft
		30		AF-4-030	19	40	3 897 Ft								
35	1"	33.7	25	AF-4-035	19.5	36	4 384 Ft	AF-5-035	27	24	5 564 Ft	AF-6-035	35	18	7 640 Ft
42	1 1/4"	42.4	32	AF-4-042	20.5	32	4 947 Ft	AF-5-042	27	22	6 976 Ft	AF-6-042	36.5	16	9 510 Ft
		44.5		AF-4-045	20.5	28	5 486 Ft								
		48.3		AF-4-048	21	24	6 028 Ft	AF-5-048	27.5	16	8 153 Ft	AF-6-048	37.5	12	10 315 Ft
54		54		AF-4-054	21	24	6 825 Ft	AF-5-054	28.5	16	9 212 Ft	AF-6-054	38	12	11 916 Ft
		57		AF-4-057	21.5	20	7 455 Ft					AF-6-057	38.5	12	12 441 Ft
	2"	60.3	50	AF-4-060	21.5	20	7 628 Ft	AF-5-060	29	12	10 006 Ft	AF-6-060	39	10	12 859 Ft
64		63.5		AF-4-064	21.5	18	8 119 Ft	AF-5-064	29	12	10 556 Ft	AF-6-064	39.5	10	13 473 Ft
70		70		AF-4-070	22	16	8 672 Ft	AF-5-070	29.5	12	11 113 Ft	AF-6-070	40	8	14 578 Ft
76.1	2 1/2"	76.1	65	AF-4-076	22	16	9 391 Ft	AF-5-076	30	10	11 841 Ft	AF-6-076	40.5	8	14 925 Ft
80				AF-4-080	22.5	16	10 049 Ft								
88.9	3"	88.9	80	AF-4-089	22.5	12	10 708 Ft	AF-5-089	30.5	8	13 128 Ft	AF-6-089	41.5	6	16 972 Ft
	3 1/2"	101.6		AF-4-102	23	10	13 598 Ft					AF-6-102	42.5	6	19 571 Ft
108				AF-4-108	23	10	14 392 Ft	AF-5-108	31	6	18 136 Ft	AF-6-108	42.5	4	23 047 Ft
	4"	114.3	100	AF-4-114	23.5	10	15 173 Ft	AF-5-114	31.5	6	19 124 Ft	AF-6-114	43	4	24 803 Ft
		125		AF-4-125	23.5	8	16 874 Ft	AF-5-125	31.5	6	20 745 Ft				
133				AF-4-133	24	6	17 535 Ft					AF-6-133	44	4	28 976 Ft
	5"	139.7	125	AF-4-140	24.5	6	18 573 Ft					AF-6-140	44.5	4	30 758 Ft
159				AF-4-160	25	6	21 279 Ft					AF-6-160	45	4	35 874 Ft
Toleranciák				± 1,5 mm				± 2,5 mm				± 3,0 mm			

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!

ARMAFLEX® AF lapok

Hőmérséklettartomány: -50°C-tól +110 °C-ig

Típus: normál	Vast. (mm)	Szél. (m)	m ² /tekercs	Listaár (Ft/m ²)	Típus: öntapadó	Listaár (Ft/m ²)	Vastagság tűrések
AF-06MM/E	6	1.0	15	7 455 Ft	AF-06MM/E	12 873 Ft	± 1,0 mm
AF-10MM/E	10	1.0	10	10 090 Ft	AF-10MM/E	14 923 Ft	± 1,5 mm
AF-13MM/E	13	1.0	8	11 963 Ft	AF-13MM/E	16 810 Ft	± 1,5 mm
AF-16MM/E	16	1.0	7	15 366 Ft	AF-16MM/E	20 243 Ft	± 1,5 mm
AF-19MM/E	19	1.0	6	18 487 Ft	AF-19MM/E	23 374 Ft	± 1,5 mm
AF-25MM/E	25	1.0	4	22 783 Ft	AF-25MM/E	27 688 Ft	± 2,0 mm
AF-32MM/E	32	1.0	3	28 695 Ft	AF-32MM/E	33 615 Ft	± 2,0 mm
AF-50MM/E	50	1.0	5	36 390 Ft	AF-50MM/E	42 629 Ft	± 2,0 mm

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!

