

IZO-MAX PE

Anyag:	zártcellás, rugalmas polietilén szigetelés
Alkalmazás:	fűtés és szaniter vezetékek szigetelése
Hőmérséklettartomány:	+100 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,045 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	E - EN 13501-1 - közepesen éghető
Minimális kiszerezés:	2 m

Cső külső Ø		Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága 9 mm		
mm	Coll	Típus	m / kart.	Listaár (Ft/m)
15	1/4	9 x 15	320	145 Ft
18	3/8	9 x 18	316	152 Ft
22	1/2	9 x 22	310	167 Ft
28	3/4	9 x 28	230	186 Ft
35	1	9 x 35	160	247 Ft
42	1 1/4	9 x 42	120	274 Ft
48	1 1/2	9 x 48	108	324 Ft
54		9 x 54	90	414 Ft
60	2	9 x 60	76	458 Ft
76	2 1/2	9 x 76	52	643 Ft
Átmérő tolerancia:		± 1,5 mm		
Hossz tolerancia: ± 1,5 % Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint				



IZO-MAX® S+ védőcsőhéj tekercsben

szig.vast. x csőátm. (mm)	m/tek.	m/karton	Listaár(Ft/m)
4 x 15	10	720	109 Ft
4 x 18	10	660	129 Ft
4 x 22	10	540	140 Ft
4 x 28	10	480	142 Ft



Szerelési tartozékok

TUBOLIT® öntapadó szalag	tekercs/karton	Listaár (Ft/tek.)
DG 50mm x 3mm x 10m	12	3 938 Ft



TUBOLIT® Klipsz	zacskó/karton	Listaár (Ft/zacskó)
100 db/zacskó	25	1 259 Ft



Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!