

K-FLEX® ST

Anyaga:	zártcellás elasztomer
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) > 32\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Tűztechnikai besorolás:	Csőhéjak B-s2, d0 (lapok: B-s3,d0)
Minimális kiserelés:	2 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága								
Rézcső		Acélcső			19 mm			25 mm			32 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10.2	6	19 x 10*	98	601 Ft						
12	10				19 x 12*	88	623 Ft						
14/15	10/-	1/4	13.5	8	19 x 15	78	749 Ft						
18	15	3/8	17.2	10	19 x 18	72	803 Ft	25 x 18*	50	1 248 Ft	32 x 18*	32	1 863 Ft
22	20	1/2	21.3	15	19 x 22	64	902 Ft	25 x 22	42	1 397 Ft	32 x 22	32	2 103 Ft
28	25	3/4	26.9	20	19 x 28	48	1 035 Ft	25 x 28	40	1 602 Ft	32 x 28	24	2 342 Ft
35	32	1	33.7	25	19 x 35	36	1 265 Ft	25 x 35	24	1 961 Ft	32 x 35	22	2 632 Ft
42	40	1 1/4	42.4	32	19 x 42	32	1 522 Ft	25 x 42	22	2 359 Ft	32 x 42	16	3 105 Ft
		1 1/2	48.3	40	19 x 48	24	1 708 Ft	25 x 48	18	2 648 Ft	32 x 48	14	3 437 Ft
54	50		54		19 x 54	24	1 861 Ft	25 x 54	16	2 884 Ft	32 x 54	12	3 956 Ft
		2	60.3	50	19 x 60	22	2 107 Ft	25 x 60	12	3 266 Ft	32 x 60	10	4 260 Ft
64			63.5		19 x 64	18	2 249 Ft	25 x 64	12	3 485 Ft	32 x 64	10	4 506 Ft
76.1	65	2 1/2	76.1	65	19 x 76	18	2 672 Ft	25 x 76	10	4 140 Ft	32 x 76	8	5 159 Ft
88.9	80	3	88.9	80	19 x 89	14	2 943 Ft	25 x 89	8	4 560 Ft	32 x 89	8	5 770 Ft
108	100		108		19 x 108	12	3 994 Ft	25 x 108	6	6 191 Ft	32 x 108	6	7 496 Ft
114	100	4	114.3	100	19 x 114	12	4 254 Ft	25 x 114	6	6 593 Ft	32 x 114	6	8 279 Ft
			125		19 x 125	10	4 987 Ft	25 x 125*	6	7 640 Ft			
133	125		133		19 x 133*	8	5 018 Ft	25 x 133*	4	8 240 Ft	32 x 133*	4	9 823 Ft
					19 x 140*	8	5 506 Ft	25 x 140*	4	8 532 Ft	32 x 140*	4	10 744 Ft
159	150		160		19 x 160*	8	6 070 Ft	25 x 160*	4	9 989 Ft	32 x 160*	4	11 902 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint ± 2,5 mm ± 2,5 mm ± 3,0 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

A *-al jelölt méreteket csak egész kartonnal értékesítjük.

A vékony vonallal jelölt méretek nem raktári termékeink.

K-FLEX® DUCT Öntapadó lapok

Anyaga:	zártcellás elasztomer
Alkalmazás:	légszatórnák, tartályok szigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-40°C-tól +85 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})(25\text{mm felett } 0,036\text{W}/(\text{m}^*\text{K}))$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 7.000$
Tűztechnikai besorolás:	B-s3, d0



Vast. (mm)	Szél. (m)	m ² /teker	Listaár (Ft/m ²)	
			Bevonat nélküli	Alu-kasírozott
6	1.5	45.0	3 421 Ft	5 673 Ft
8	1.5	37.5	4 106 Ft	6 804 Ft
10	1.5	30.0	5 015 Ft	8 325 Ft
12	1.5	22.5	5 706 Ft	9 461 Ft
15	1.5	18.0	7 388 Ft	10 666 Ft
20	1.5	15.0	10 559 Ft	11 732 Ft
30	1.5	9.0	12 219 Ft	15 532 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

Áraink 2021.07.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!

K-FLEX® ST

Anyaga:	zártcellás elasztomer
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) > 32\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Tűztechnikai besorolás:	Csőhéjak B-s2, d0 (lapok: B-s3,d0)
Minimális kiszérelés:	2 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága					
Rézcső			Acélcső		40 mm			50 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10.2	6						
12	10									
14/15	10/-	1/4	13.5	8						
18	15	3/8	17.2	10	40 x 18*	22	4 483 Ft			
22	20	1/2	21.3	15	40 x 22*	22	4 764 Ft	50 x 22*	12	7 938 Ft
28	25	3/4	26.9	20	40 x 28*	16	4 957 Ft	50 x 28*	10	8 276 Ft
35	32	1	33.7	25	40 x 35*	16	5 193 Ft	50 x 35*	8	8 926 Ft
42	40	1 1/4	42.4	32	40 x 42*	16	5 419 Ft	50 x 42*	8	9 291 Ft
		1 1/2	48.3	40	40 x 48*	12	5 699 Ft	50 x 48*	8	9 607 Ft
54	50		54		40 x 54*	10	5 954 Ft	50 x 54*	8	10 683 Ft
		2	60.3	50	40 x 60*	10	7 008 Ft	50 x 60*	8	12 564 Ft
64			63.5		40 x 64*	10	8 308 Ft	50 x 64*	6	13 304 Ft
76.1	65	2 1/2	76.1	65	40 x 76*	10	8 995 Ft	50 x 76*	6	14 547 Ft
88.9	80	3	88.9	80	40 x 89*	10	9 156 Ft	50 x 89*	6	19 134 Ft
108	100		108		40 x 108*	6	9 664 Ft	50 x 108*	4	19 503 Ft
114	100	4	114.3	100	40 x 114*	6	9 925 Ft	50 x 114*	4	19 837 Ft
			125							
133	125		133					50 x 133*	4	20 812 Ft
					40 x 140*	6	13 244 Ft	50 x 140*	2	21 229 Ft
159	150		160		40 x 160*	4	15 880 Ft	50 x 160*	2	22 489 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

± 3,0 mm

± 3,0 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

A *-al jelölt méreteket csak egész kartonnal értékesítjük.

A vékony vonallal jelölt méretek nem raktári termékeink.

Áraink 2021.07.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!