

K-FLEX® ST

Anyaga:	zártcellás elasztomer
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) > 32\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Tűztechnikai besorolás:	csőhéjak: B-s2, d0 (lapok: B-s3,d0)
Minimális kiserelés:	2 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága								
Rézcső		Acélcső			6 mm			9 mm			13 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
6	4				6 x 06*	496	166 Ft	9 x 06*	352	213 Ft	13 x 6*	200	278 Ft
8	6				6 x 08*	432	176 Ft	9 x 08*	300	223 Ft	13 x 8*	200	319 Ft
10	8	1/8	10.2	6	6 x 10*	364	177 Ft	9 x 10*	266	238 Ft	13 x 10*	172	319 Ft
12	10				6 x 12*	316	199 Ft	9 x 12*	234	251 Ft	13 x 12*	162	347 Ft
14/15	10/-	1/4	13.5	8	6 x 15*	266	220 Ft	9 x 15*	192	294 Ft	13 x 15	136	379 Ft
18	15	3/8	17.2	10	6 x 18*	220	235 Ft	9 x 18	166	310 Ft	13 x 18	118	404 Ft
22	20	1/2	21.3	15	6 x 22*	180	260 Ft	9 x 22	136	313 Ft	13 x 22	98	419 Ft
28	25	3/4	26.9	20	6 x 28*	130	341 Ft	9 x 28	98	437 Ft	13 x 28	78	497 Ft
35	32	1	33.7	25	6 x 35*	100	384 Ft	9 x 35	76	466 Ft	13 x 35	58	604 Ft
42	40	1 1/4	42.4	32	6 x 42*	90	443 Ft	9 x 42	60	543 Ft	13 x 42	48	694 Ft
		1 1/2	48.3	40				9 x 48	50	609 Ft	13 x 48	40	772 Ft
54	50		54					9 x 54	46	694 Ft	13 x 54	34	930 Ft
		2	60.3	50				9 x 60	46	806 Ft	13 x 60	32	1 082 Ft
64			63.5					9 x 64	46	855 Ft	13 x 64	30	1 141 Ft
76.1	65	2 1/2	76.1	65				9 x 76	40	1 088 Ft	13 x 76	26	1 326 Ft
88.9	80	3	88.9	80				9 x 89	36	1 353 Ft	13 x 89	24	1 644 Ft
108	100		108					9 x 108	22	2 007 Ft	13 x 108	16	2 402 Ft
114	100	4	114.3	100				9 x 114	22	2 263 Ft	13 x 114	16	2 899 Ft
			125					9 x 125	20	2 665 Ft	13 x 125	12	3 422 Ft
133	125		133					9 x 133*	16	2 854 Ft	13 x 133*	12	3 598 Ft
								9 x 140*	16	2 935 Ft	13 x 140*	12	3 639 Ft
159	150		160					9 x 160*	16	3 563 Ft	13 x 160*	12	4 433 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint ± 1,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

A *-al jelölt méreteket csak egész kartonnal értékesítjük.

A vékony vonallal jelölt méretek nem raktári termékeink.

K-FLEX® ST

Hőmérséklettartomány: -165 °C-tól +85 °C-ig

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)			
			Bevonat nélküli		Alu-kasírozott	
			normál	öntapadó	normál	öntapadó
3*	1.0	60				
6*	1.0	30	2 748 Ft	5 101 Ft	8 049 Ft	9 862 Ft
10*	1.0	20	3 802 Ft	6 156 Ft	9 114 Ft	10 920 Ft
13*	1.0	14	4 657 Ft	7 009 Ft	9 958 Ft	11 779 Ft
16*	1.0	12	5 601 Ft	7 952 Ft	10 908 Ft	12 745 Ft
19*	1.0	10	6 601 Ft	8 955 Ft	11 913 Ft	13 751 Ft
25*	1.0	8	8 578 Ft	10 932 Ft	13 887 Ft	15 723 Ft
32*	1.0	6	10 786 Ft	13 133 Ft	16 102 Ft	18 088 Ft
40*	1.0	4	13 827 Ft	16 179 Ft		
50*	1.0	4	16 773 Ft	19 126 Ft		

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

A *-al jelölt méreteket csak egész kartonnal értékesítjük.

A vékony vonallal jelölt méretek nem raktári termékeink.



Áraink 2021.07.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!