


K-FLEX® ST AL-CLAD

Anyaga:	zártcellás elasztomer, többretegű 200 µm vastagságú műanyagfóliával burkolva
Alkalmazás:	gépészeti és technológiai rendszerek hőszigetelése időjárásálló bevonata miatt alkalmazható kültéren és bádogozás helyett is
Hőmérséklettartomány:	-40 °C -tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K}) \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K}) > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}; \mu \geq 7.000 > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Tűztechnikai besorolás:	CL-s3, d0
Minimális kiszerezés:	1 m



Rézcső		Csőátmérő			Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága					
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	Acélcső		9 mm			13 mm		
			külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
15	10/-	1/4	13.5	8	9 x 15	99	4 504 Ft	13 x 15	73	4 967 Ft
18	15	3/8	17.2	10	9 x 18	81	4 618 Ft	13 x 18	62	5 073 Ft
22	20	1/2	21.3	15	9 x 22	71	4 749 Ft	13 x 22	58	5 246 Ft
28	25	3/4	26.9	20	9 x 28	52	4 988 Ft	13 x 28	43	5 476 Ft
35	32	1	33.7	25	9 x 35	39	5 270 Ft	13 x 35	31	6 016 Ft
42	40	1 1/4	42.4	32	9 x 42	32	5 746 Ft	13 x 42	27	6 361 Ft
		1 1/2	48.3	40	9 x 48	28	6 255 Ft	13 x 48	21	6 850 Ft
54	50		54		9 x 54	24	6 462 Ft	13 x 54	20	7 137 Ft
		2	60.3	50	9 x 60	24	6 625 Ft	13 x 60	18	7 341 Ft
76.1	65	2 1/2	76.1	65	9 x 76	20	8 413 Ft	13 x 76	12	8 858 Ft
88,8/88,9	80	3	88.9	80	9 x 89	13	8 840 Ft	13 x 89	12	9 388 Ft
108	100		108		9 x 108	10	10 855 Ft	13 x 108	8	11 953 Ft
114	100	4	114.3	100	9 x 114	8	11 708 Ft	13 x 114	8	12 156 Ft
			125		9 x 125	8	17 211 Ft	13 x 125	7	17 818 Ft
133	125		133		9 x 133	6	17 660 Ft	13 x 133	6	18 211 Ft
		5	139.7	125	9 x 140	6	18 044 Ft	13 x 140	6	18 581 Ft
159	150		160		9 x 160	4	22 530 Ft	13 x 160	4	23 069 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

± 1,5 mm

± 1,5 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

K-FLEX® ST AL-CLAD

Hőmérséklettartomány:	-40 °C -tól +85 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	D-s3, d0

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)	
			normál	öntapadó
6	1.0	30	8 389 Ft	10 014 Ft
10	1.0	20	8 787 Ft	10 438 Ft
13	1.0	14	9 382 Ft	11 027 Ft
16	1.0	12	10 558 Ft	12 180 Ft
19	1.0	10	11 001 Ft	12 649 Ft
25	1.0	8	12 566 Ft	14 211 Ft
32	1.0	6	15 316 Ft	16 925 Ft
40	1.0	4	21 938 Ft	23 528 Ft
50	1.0	4	26 480 Ft	28 122 Ft



Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint


Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

Áraink 2021.07.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!

K-FLEX® ST AL-CLAD


www.kflex.com

Anyaga:	zártcellás elasztomer, többrétegű 200 µm vastagságú műanyagfóliával burkolva
Alkalmazás:	gépészeti és technológiai rendszerek hőszigetelése időjárásálló bevonata miatt alkalmazható kültéren és bádogozás helyett is
Hőmérséklettartomány:	-40 °C -tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^* \text{K)} \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$ $\lambda_{0C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^* \text{K)} > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm vtg lap+csőhéj}; \mu \geq 7.000 > 25\text{mm vtg lap+csőhéj}$
Tűztechnikai besorolás:	CL-s3, d0
Minimális kiserelés:	1 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága								
Rézcső		Acélcső			19 mm			25 mm			32 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
15	10/-	1/4	13.5	8	19 x 15	47	5 676 Ft						
18	15	3/8	17.2	10	19 x 18	42	5 818 Ft	25 x 18	30	7 127 Ft	32 x 18	16	8 385 Ft
22	20	1/2	21.3	15	19 x 22	33	5 989 Ft	25 x 22	27	7 311 Ft	32 x 22	15	8 403 Ft
28	25	3/4	26.9	20	19 x 28	27	6 607 Ft	25 x 28	22	7 677 Ft	32 x 28	12	9 186 Ft
35	32	1	33.7	25	19 x 35	21	6 995 Ft	25 x 35	16	8 119 Ft	32 x 35	11	9 488 Ft
42	40	1 1/4	42.4	32	19 x 42	20	7 341 Ft	25 x 42	15	8 394 Ft	32 x 42	11	10 386 Ft
		1 1/2	48.3	40	19 x 48	16	7 913 Ft	25 x 48	12	9 464 Ft	32 x 48	9	11 686 Ft
54	50		54		19 x 54	15	8 207 Ft	25 x 54	11	10 828 Ft	32 x 54	8	12 276 Ft
		2	60.3	50	19 x 60	15	8 504 Ft	25 x 60	9	11 481 Ft	32 x 60	8	13 464 Ft
76	65	2 1/2	76.1	65	19 x 76	11	9 868 Ft	25 x 76	8	12 581 Ft	32 x 76	6	16 443 Ft
88,8/88,9	80	3	88.9	80	19 x 89	9	10 622 Ft	25 x 89	6	13 655 Ft	32 x 89	4	17 468 Ft
108	100		108		19 x 108	7	12 732 Ft	25 x 108	3	15 605 Ft	32 x 108	3	21 837 Ft
114	100	4	114.3	100	19 x 114	6	13 017 Ft	25 x 114	3	16 192 Ft	32 x 114	3	22 375 Ft
			125		19 x 125	5	19 541 Ft	25 x 125	3	21 005 Ft	32 x 125	3	29 701 Ft
133	125		133		19 x 133	4	20 100 Ft	25 x 133	3	25 063 Ft	32 x 133	2	30 370 Ft
		5	139.7	125	19 x 140	4	20 472 Ft	25 x 140	2	25 489 Ft	32 x 140	2	31 026 Ft
159	150		160		19 x 160	3	24 955 Ft	25 x 160	2	26 381 Ft	32 x 160	2	32 402 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

± 2,5 mm

± 2,5 mm

± 3,0 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

K-FLEX® ST AL-CLAD

AL CLAD öntapadó szalag

Méret	db / csomag	Listaár (Ft/db)
25 mm x 25 m	4	5 783 Ft
35mm x 25 m	4	8 094 Ft
50 mm x 25 m	4	11 564 Ft
75mm x 25m	4	17 344 Ft
100 mm x 25 m	4	23 125 Ft

Alu-Butil öntapadó szalag

Méret	db / csomag	Listaár (Ft/db)
Gerband601 50mm x 10m	12	3 102 Ft
Gerband601 100mm x 10m	6	3 657 Ft

Áraink 2021.07.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!

