

**ROCKWOOL lamellázott paplan üvegszál erősítésű alumínium fóliával**

| Vast. (mm) | Larock 32 ALS |           |          | Vast. (mm) | Larock 40 ALS |           |          | Vast. (mm) | Rockwool ALU Lamella Mat |           |          |
|------------|---------------|-----------|----------|------------|---------------|-----------|----------|------------|--------------------------|-----------|----------|
|            | m2 / tek.     | m2 / pal. | HUF/m2   |            | m2 / tek.     | m2 / pal. | HUF/m2   |            | m2 / tek.                | m2 / pal. | HUF/m2   |
| 20         | 12            | 120       | 879 Ft   | 20         | 10            | 240       |          | 20         | 10                       | 240       | 1 867 Ft |
| 30         | 8             | 80        | 1 058 Ft | 30         | 8             | 192       | 1 382 Ft | 30         | 8                        | 192       | 2 352 Ft |
| 40         | 6             | 60        | 1 225 Ft | 40         | 6             | 144       |          | 40         | 6                        | 144       | 2 940 Ft |
| 50         | 5             | 50        | 1 440 Ft | 50         | 5             | 120       | 1 749 Ft | 50         | 5                        | 120       | 3 528 Ft |
| 60         | 4             | 40        | 1 706 Ft | 60         | 4             | 96        |          | 60         | 4                        | 96        | 4 293 Ft |
| 80         | 3             | 30        | 1 971 Ft | 80         | 3             | 72        | 2 337 Ft | 80         | 3                        | 72        | 5 542 Ft |
| 100        | 2,5           | 25        | 2 301 Ft | 100        | 2,5           | 60        | 2 705 Ft | 100        | 2,5                      | 60        | 7 027 Ft |

 Hővezetési tényező:  $\lambda_{10} = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Tekeresszélesség: 1000mm

 Hővezetési tényező:  $\lambda_{10} = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Tekeresszélesség: 1000mm

Csak raklapos kiszérésben rendelhető!

 Hővezetési tényező:  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Tekeresszélesség: 1000mm

Csak raklapos kiszérésben rendelhető!


**ROCKWOOL Dróthálós paplan**
**ROCKWOOL Dróthálós paplan alu-kasírozással**

| Vast. (mm) | ProRox WM 950 (80kg/m3) |           |        | Keresse ügyfélszolgálatunkat | ProRox WM 960 (100kg/m3) |           |        | Keresse ügyfélszolgálatunkat | ProRox WM 950ALU (80kg/m3) |           |           | Keresse ügyfélszolgálatunkat | ProRox WM 960ALU (100kg/m3) |           |           | Keresse ügyfélszolgálatunkat |
|------------|-------------------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------|-----------|--------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|            | m2 / tek.               | m2 / pal. | HUF/m2 |                              | m2 / tek.                | m2 / pal. | HUF/m2 |                              | Vast. (mm)                 | m2 / tek. | m2 / pal. |                              | HUF/m2                      | m2 / tek. | m2 / pal. |                              |
| 30         | 6,0                     | 126,0     |        | 6,0                          | 126,0                    |           | 30     | 6,0                          | 126,0                      |           | 6,0       | 126,0                        |                             |           |           |                              |
| 40         | 5,5                     | 115,5     |        | 5,5                          | 105,0                    |           | 40     | 5,5                          | 115,5                      |           | 5,0       | 105,0                        |                             |           |           |                              |
| 50         | 4,0                     | 84,0      |        | 4,0                          | 84,0                     |           | 50     | 4,0                          | 84,0                       |           | 4,0       | 84,0                         |                             |           |           |                              |
| 60         | 3,5                     | 73,5      |        | 3,0                          | 63,0                     |           | 60     | 3,5                          | 73,5                       |           | 3,0       | 63,0                         |                             |           |           |                              |
| 70         | 3,5                     | 73,5      |        | 2,5                          | 52,5                     |           | 70     | 3,5                          | 73,5                       |           | 2,5       | 52,5                         |                             |           |           |                              |
| 80         | 3,0                     | 63,0      |        | 2,5                          | 52,5                     |           | 80     | 3,0                          | 63,0                       |           | 2,5       | 52,5                         |                             |           |           |                              |
| 90         | 2,5                     | 52,5      |        | 2,0                          | 42,0                     |           | 90     | 2,5                          | 52,5                       |           | 2,0       | 42,0                         |                             |           |           |                              |
| 100        | 2,5                     | 52,5      |        | 2,0                          | 42,0                     |           | 100    | 2,5                          | 52,5                       |           | 2,0       | 42,0                         |                             |           |           |                              |
| 120        | 2,0                     | 42,0      |        | 2,0                          | 42,0                     |           | 120    | 2,0                          | 42,0                       |           | 2,0       | 42,0                         |                             |           |           |                              |

Max. üzemi hőmérséklet: 640°C

Tekeresszélesség: 1000 mm

Kloridtartalom &lt; 10ppm

AS minőségnek ( AGI Q 132, STN EN 13468) csak a 10mg/kg-nál alacsonyabb kloridtartalmú termékek felelnek meg.

Max. üzemi hőmérséklet: 660°C

Tekeresszélesség: 1000 mm

Kloridtartalom &lt; 10ppm

Max. üzemi hőmérséklet: 640°C

Tekeresszélesség: 1000 mm

Kloridtartalom &lt; 10ppm

Max. üzemi hőmérséklet: 660°C

Tekeresszélesség: 1000 mm

Kloridtartalom &lt; 10ppm

**Áraink 2021.07.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**