



ADHESIVE

Épületgépészeti szigetelőanyagok és szigetelési rendszerek
Álmennyezeti- és válaszfal rendszerek

H-1116 Budapest,
Hengermalom u. 24.

☎ : (36-1) 2066-716
☎ : (36-1) 2066-717
Fax: (36-1) 2066-718

ARMAFLEX SZIGETELŐANYAGOK

I./ ANYAGSZÜKSÉGLETEK, VALAMINT RAGASZTÓ ÉS FESTÉK- FELHASZNÁLÁSI ADATOK

1. Anyagszükséglet lemezformában (Az adatok m²-ben kifejezve)

Szelepek

szelep névleges átmérő	Lemez típus (vastagság)		
	B - F (3 mm - 10 mm)	H - M (13 mm - 19 mm)	R - T (25 mm - 32 mm)
25	0,12	0,17	0,20
32	0,22	0,30	0,33
40	0,27	0,35	0,40
50	0,35	0,42	0,48
65	0,40	0,48	0,52
80	0,48	0,55	0,60
100	0,62	0,70	0,75
125	0,80	0,88	0,93
150	1,00	1,10	1,20
200	1,45	1,65	1,70

90°-os ívek

külső csőátmérő mm	Lemez típus (vastagság)		
	B - F (3 mm - 10 mm)	H - M (13 mm - 19 mm)	R - T (25 mm - 32 mm)
88	0,09	0,12	0,14
108	0,12	0,15	0,18
134	0,19	0,23	0,27
159	0,26	0,32	0,38
218	0,44	0,54	0,64

2. Ragasztó felhasználás

Falvastagság	9 mm (F)	13 mm (H)	19 mm (M)
Hasítatlan csőháj	1500 fm/l	550 fm/l	350 fm/l
Hasított csőháj	170 fm/l	130 fm/l	90 fm/l
Lemez		3 - 4 m ² /l	