

BIS RapidRail® Karos konzol (BUP1000)



Jellemzők és előnyök

- fali tartó C profillal hegesztve
- mennyezeti rögzítéshez is kiválóan alkalmas
- egymásra merőleges oválfuratok a rögzítés megkönnyítése végett
- CO₂-hegesztett
- bevéssett cm-skála az egyik oldalon.
- A WM15, WM30 és WM35 síneken a furatok lehetővé teszik a sínek mindkét oldalán a tartozékok szerelését.
- alapanyag: acél
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnak min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	L	Sínből	Felületkezelés	db/ csomag 1
660 3 015	150 mm	WM0 - 27x18		20
660 3 019	200 mm	WM0 - 27x18		20
660 3 030	300 mm	WM0 - 27x18		20
660 3 050	500 mm	WM0 - 27x18		20
660 3 115	150 mm	WM1 - 30x15		20
660 3 120	200 mm	WM1 - 30x15		20
660 3 125	250 mm	WM1 - 30x15		20
660 3 130	300 mm	WM1 - 30x15		20
660 3 715	150 mm	WM15 - 30x20		20
660 3 720	200 mm	WM15 - 30x20		20
660 3 725	250 mm	WM15 - 30x20		20
660 3 215	150 mm	WM2 - 30x30		20
660 3 220	200 mm	WM2 - 30x30		10
660 3 225	250 mm	WM2 - 30x30		10
660 3 230	300 mm	WM2 - 30x30		10
660 3 240	400 mm	WM2 - 30x30		20
660 3 245	450 mm	WM2 - 30x30		20
660 3 250	500 mm	WM2 - 30x30		20
6603 6 820	200 mm	WM35 - 38x40		10
6603 6 825	250 mm	WM35 - 38x40		10
6603 6 835	350 mm	WM35 - 38x40		10
6603 6 840	400 mm	WM35 - 38x40		10
6603 6 850	500 mm	WM35 - 38x40		10
6603 6 860	600 mm	WM35 - 38x40		1
6603 6 875	750 mm	WM35 - 38x40		1
6603 6 805	1.050 mm	WM35 - 38x40		1

Az ajánlott maximális terhelhetőségről (Fa,z) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "BIS RapidRail® műszaki adatok" online táblázatban talál.